


Panneau de clôture rigide RITMO DH BI-FILS 6/5/6

Le Panneau de clôture rigide RITMO DH BI-FILS est une clôture durable et sécuritaire avec une construction robuste en treillis soudé, double plastification pour très bonne résistance à la corrosion, et des picots défensifs pour une protection accrue.

[En savoir plus](#)

Categories: [CLOTURE RIGIDE](#)

couleurs-disponibles: VERT RAL 6005 | GRIS RAL 7016 | GRIS RAL 7030 | GRIS CLAIR RAL 7035 | NOIR RAL 9005
hauteurs-disponibles: 1.03m | 1.23m | 1.43m | 1.63m | 1.83m | 2.03m | 2.43m

Description du produit

Le Panneau de clôture rigide RITMO DH **BI-FILS 6/5/6** allie facilité d'installation, durabilité et sécurité. Ce panneau unique est fabriqué à partir d'un treillis soudé robuste avec une dimension de 200x55 mm et une épaisseur de fil de 6/5/6 mm, offrant une rigidité supplémentaire par rapport aux panneaux de clôture traditionnels. À la différence de la clôture RITMO classique, ce modèle se distingue par sa configuration bi-fils, avec **un fil vertical de 5 mm de diamètre et deux fils horizontaux de 6 mm de diamètre**. Sa construction robuste avec une protection RIVISA **PROTECLINE DOUBLE PLASTIFICATION**, incluant un revêtement Sendzimir et 2 revêtements plastifiés, offre une très bonne résistance à la corrosion. En plus de sa construction solide, le RITMO DH 6/5/6 est doté de picots défensifs placés en partie haute ou basse selon l'orientation du panneau, offrant ainsi une protection accrue. Qu'il s'agisse d'une propriété résidentielle, commerciale ou d'une zone nécessitant une sécurité supplémentaire, le panneau de clôture rigide RITMO DH 6/5/6 est le choix idéal pour une clôture durable et sécuritaire.

- [Fiche technique du fabricant RIVISA RITMO DH](#)
- [Système de recouvrement anti corrosion RIVISA](#)