



Poteau type LUX

Le Poteau type LUX, de diamètre 50mm ou 80mm, est un poteau de clôture robuste conçu pour la tension des fils et du grillage. Il est équipé d'une crémaillère longitudinale pour une fixation facile des accessoires et agrafes.

[En savoir plus](#)

Categories: [CLOTURE SOUPLE](#)

couleurs-disponibles: VERT 6005 | NOIR 9005 | GRIS 7030 | ROUILLE 8017 | SENDZIMIR
hauteurs-disponibles: 1m25 | 1m55 | 1m80 | 1m90 | 2m05 | 2m20 | 2m35 | 2m50 | 2m85 | 2m90 | 3m | 3m10 | 3m40 | 0m33 | 0m65 | 1m30 | 1m60 | 2m05 | 2m20 | 2m50 | 2m85 | 3m60 | 3m80 | 4m40 | 5m



Description du produit

- Le Poteau type LUX est une solution durable et efficace pour soutenir vos clôtures de grillage. Disponible en diamètre 50 mm (LUX 50) ou 80 mm (LUX 80), ce poteau à crémaillère longitudinale permet la fixation des accessoires et agrafes nécessaires pour la tension des fils et du grillage. Fabriqué en tôle d'acier avec une teneur en carbone selon la norme EN-10142, ce poteau offre une résistance à la traction de 300 à 500 N/mm.
- Doté d'un capuchon en polypropylène avec traitement anti U.V., il résiste aux conditions atmosphériques les plus rudes. Son installation est adaptée à la fois pour les terrains plats et ceux avec redans, garantissant résistance et longévité à votre clôture.
- Caractéristiques du produit :
 - Diamètre : Disponible en 50 mm ou 80 mm
 - Matériel : Tôle d'acier conformément à la norme EN-10142
 - Résistance à la traction : 300 à 500 N/mm
 - Capuchon : En polypropylène à traitement anti U.V.
 - Installation : Convient aux terrains plats et à ceux avec redans
- L'utilisation du Poteau type LUX garantit non seulement une installation de clôture stable et durable, mais aussi une facilité d'installation grâce à sa conception à crémaillère.
- [Fiche technique du fabricant de la CLOTURE LUX EST](#)